

Edilband

Bande en polyester caoutchouté

Présentation

Edilband est une bande spéciale en polyester caoutchouté disponible en rouleaux d'une longueur de 50 m et d'une largeur de 10 cm.

Domaines d'application

Edilband est utilisé pour renforcer l'imperméabilisation du point de raccord entre le sol horizontal et les parois verticales dans notre ***ElastiK System*** (le système permettant de refaire l'imperméabilisation des ***balcons*** et ***terrasses sans démolir*** l'ancien sol ou pour imperméabiliser des ***balcons neufs*** sans réaliser de fondation en ciment de 5 cm sur laquelle coller les dalles).
Généralement, sur un balcon ou sur une terrasse, une fissure se forme au point de raccord entre le sol et les parois latérales, ce qui est très dommageable pour l'imperméabilisation.
Avec l'application d'***Edilband***, qui est collé, et l'imperméabilisation avec de l'***ElastiK***, l'étanchéité du système sur ce point très délicat est garantie.

Mode d'emploi

Pour appliquer ***Edilband*** afin de former un raccord entre le sol horizontal et les parois verticales, il convient d'utiliser de l'***ElastiK*** comme collant, qui sera appliqué si possible uniquement sur les bords en tissu de la bande, en laissant la partie centrale en caoutchouc exempte de collant.
Vingt-quatre heures après le collage d'***Edilband*** pour former un raccord, l'on procédera à son imperméabilisation, au moyen de deux couches d'***ElastiK***, qui recouvriront entièrement le tissu et la partie en caoutchouc.

Avertissements

La bande ***Edilband*** se conserve longtemps pour autant qu'elle soit dans son emballage d'origine placé à l'abri des rayons directs du soleil.

Rév. 01/01/2014

EDILCHIMICA S.r.l.
Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) ITALY Tel. +39 02 98280912/13 Fax +39 02 98281051
e-mail: info@edilchimica.com www.edilchimica.com